

Cisco GLC-LX-SM-RGD 사양서



Cisco GLC-LX-SM-RGD 1000BASE-LX/LH 장파장; 견고함

GLC-LX-SM-RGD

업계 표준 Cisco SFP(Small Form-Factor Pluggable) 기가비트 인터페이스 컨버터는 스위치와 라우터를 네트워크에 연결합니다. 핫스왑 가능한 이 입출력 장치는 기가비트 이더넷 포트 또는 슬롯에 연결됩니다. 광 케이블 및 구리 케이블 모델은 다양한 Cisco 제품에 사용할 수 있으며, 포트별로 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX 또는 1000BASE-BX10-D/U와 함께 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

- 가동 시간을 극대화하고 서비스 편의성을 간소화하기 위한 핫스왑 가능
- 포트별로 미디어와 인터페이스를 선택할 수 있는 유연성이 있으므로 "채우면서 지불"할 수 있습니다.
- 향상된 신뢰성을 위한 견고한 디자인
- DOM(디지털 광 모니터링) 기능 지원

멀티모드 및 싱글모드 파이버를 위한 1000BASE-LX/LH SFP

IEEE 802.3z 1000BASE-LX 표준과 호환되는 1000BASE-LX/LH SFP는 최대 10km의 표준 단일 모드 광섬유 링크와 모든 다중 모드 광섬유에서 최대 550m의 링크 범위에서 작동합니다. 기존 다중 모드 광섬유를 사용하는 경우, 송신기는 모드 조절 패치 케이블을 통해 연결해야 합니다.

명세서

- 제품 번호: GLC-LX-SM-RGD
- 제품 설명: 1000BASE-LX/LH 장파장, 견고함
- 커넥터: 듀얼 LC/PC 커넥터
- 파장: 1310nm
- 섬유: MMF, SMF

- 작동 거리:
 - OM1에서 550m(1,804피트)

 - OM2에서 550m(1,804피트)
 - 10000m(32,821피트) @ SMF
- 전송 전력 범위(dBm): -3 ~ -9.5
- 수신기 전력 범위(dBm): -3 ~ -20
- 파장 범위(nm): 1270~1355
- 치수: (높이 x 너비 x 깊이): 8.5 x 13.4 x 56.5mm
- 작동 온도 범위: 산업 온도 범위(IND): -40~85°C(-40~185°F)
- 보관 온도 범위: -40~85°C(-40~185°F)

- DOM: 네

플랫폼 지원

- ASA5500 시리즈 기기
- ASR 901 및 903 시리즈 라우터
- ASR 1000, 9000 및 9000v 시리즈 라우터
- Catalyst Express 500 및 Express 520
- Catalyst 2350 및 2360 시리즈
- Catalyst 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF, 2960-X 시리즈
- Catalyst 2970 및 2975 시리즈

- Catalyst 3000 및 3100 블레이드 스위치
- Catalyst 3500XL 시리즈
- Catalyst 3550, 3560, 3560-C, 3560-E, 3560-X 시리즈
- Catalyst 3750-E 시리즈, 3750 Metro, 3750-X 시리즈
- Catalyst 3850 시리즈
- Catalyst 4500 및 4500-X 시리즈
- Catalyst 4900 시리즈
- Catalyst 6000 시리즈
- Catalyst 6800 시리즈
- 시스코 1941 시리즈 라우터
- 시스코 2600, 2800, 2900 시리즈 라우터
- 시스코 3200, 3600, 3700 시리즈 라우터
- 시스코 4400 시리즈 라우터
- Cisco 5700 시리즈 무선 LAN 컨트롤러
- 시스코 6400 유니버설 액세스 라우터
- 시스코 uBR7200 시리즈
- Cisco 7200, 7300, 7500 및 7600 시리즈 라우터
- Cisco 10000 및 uBR 10000 시리즈 라우터
- 시스코 10700 시리즈 인터넷 라우터
- 시스코 12000 시리즈 라우터
- Cisco 2000 커넥티드 그리드 라우터 시리즈
- Cisco 2500 커넥티드 그리드 스위치 시리즈
- Cisco IE2000 및 IE2000U 시리즈
- 시스코 IE3010 시리즈
- 시스코 MDS 9000
- 시스코 ME 2400
- 시스코 ME 2600X
- 시스코 ME 3400
- 시스코 ME 3600X 및 ME 3800X
- Cisco ME 4600 및 ME 4900 시리즈
- 시스코 ME 6500 시리즈
- 시스코 MWR 2941 모바일 무선 라우터
- CRS 라우터 시리즈
- CSS 11500 시리즈
- 시스코 RF 게이트웨이 시리즈
- NAM 2200 시리즈 가전제품
- Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500(모듈러) 시리즈

[지금 구매](#)