

Cisco GLC-SX-MM-RGD 사양서



Cisco GLC-SX-MM-RGD 1000BASE-SX 단파장; 견고함

GLC-SX-MM-RGD

업계 표준 Cisco SFP(Small Form-Factor Pluggable) 기가비트 인터페이스 컨버터는 스위치와 라우터를 네트워크에 연결합니다. 핫스왑 가능한 이 입출력 장치는 기가비트 이더넷 포트 또는 슬롯에 연결됩니다. 광 케이블 및 구리 케이블 모델은 다양한 Cisco 제품에 사용할 수 있으며, 포트별로 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX 또는 1000BASE-BX10-D/U와 함께 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

- 가동 시간을 극대화하고 서비스 편의성을 간소화하기 위한 핫스왑 가능
- 포트별로 미디어와 인터페이스를 선택할 수 있는 유연성이 있으므로 "채우면서 지불"할 수 있습니다.
- 향상된 신뢰성을 위한 견고한 디자인
- DOM(디지털 광 모니터링) 기능 지원

멀티모드 파이버 전용 1000BASE-SX SFP

IEEE 802.3z 1000BASE-SX 표준과 호환되는 1000BASE-SX SFP는 최대 550m 길이의 기존 50 μ m 멀티모드 광섬유 링크와 최대 220m 길이의 62.5 μ m FDDI(Fiber Distributed Data Interface)급 멀티모드 광섬유에서 작동합니다. 레이저 최적화 50 μ m 멀티모드 광섬유 케이블을 통해 최대 1km까지 지원할 수 있습니다.

명세서

- 제품 번호: GLC-SX-MM-RGD
- 제품 설명: 1000BASE-SX 단파장; 견고함
- 커넥터: 듀얼 LC/PC 커넥터
- 파장: 850nm
- 섬유: MMF

- 작동 거리:
 - OM1에서 275m(902피트)
 - OM2에서 550m(1,804피트)
 - OM3에서 1000m(3281피트)
 - OM4에서 1000m(3281피트)
 - OM5에서 1000m(3281피트)
- 전송 전력 범위(dBm): -3 ~ -9.5
- 수신기 전력 범위(dBm): 0~-17
- 파장 범위(nm): 770~860
- 치수: (높이 x 너비 x 깊이): 8.5 x 13.4 x 56.5mm
- 작동 온도 범위: 산업 온도 범위(IND): -40~85°C(-40~185°F)
- 보관 온도 범위: -40~85°C(-40~185°F)

- DOM: 네

플랫폼 지원

- ASA5500 시리즈 기기
- ASR 901 및 903 시리즈 라우터
- ASR 1000, 9000 및 9000v 시리즈 라우터
- Catalyst Express 500 및 Express 520
- Catalyst 2350 및 2360 시리즈
- Catalyst 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF, 2960-X 시리즈

- Catalyst 2970 및 2975 시리즈
- Catalyst 3000 및 3100 블레이드 스위치
- Catalyst 3500XL 시리즈
- Catalyst 3550, 3560, 3560-C, 3560-E, 3560-X 시리즈
- Catalyst 3750-E 시리즈, 3750 Metro, 3750-X 시리즈
- Catalyst 3850 시리즈
- Catalyst 4500 및 4500-X 시리즈
- Catalyst 4900 시리즈
- Catalyst 6000 시리즈
- Catalyst 6800 시리즈
- 시스코 1941 시리즈 라우터
- 시스코 2600, 2800, 2900 시리즈 라우터
- 시스코 3200, 3600, 3700 시리즈 라우터
- 시스코 4400 시리즈 라우터
- Cisco 5700 시리즈 무선 LAN 컨트롤러
- 시스코 6400 유니버설 액세스 라우터
- 시스코 uBR7200 시리즈
- Cisco 7200, 7300, 7500 및 7600 시리즈 라우터
- Cisco 10000 및 uBR 10000 시리즈 라우터
- 시스코 10700 시리즈 인터넷 라우터
- 시스코 12000 시리즈 라우터
- Cisco 2000 커넥티드 그리드 라우터 시리즈
- Cisco 2500 커넥티드 그리드 스위치 시리즈
- Cisco IE2000 및 IE2000U 시리즈
- 시스코 IE3010 시리즈
- 시스코 MDS 9000
- 시스코 ME 2400
- 시스코 ME 2600X
- 시스코 ME 3400
- 시스코 ME 3600X 및 ME 3800X
- Cisco ME 4600 및 ME 4900 시리즈
- 시스코 ME 6500 시리즈
- 시스코 MWR 2941 모바일 무선 라우터
- CRS 라우터 시리즈
- CSS 11500 시리즈
- 시스코 RF 게이트웨이 시리즈
- NAM 2200 시리즈 가전제품

- Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500(모듈러) 시리즈

[지금 구매](#)