

Cisco XFP10GLR192SR-RGD 사양서



Cisco XFP10GLR192SR-RGD SMF용 다중 속도 10GBASE-LR/-LW 및 OC-192/STM-64 SR-1 XFP 모듈, 산업 온도 범위

XFP10GLR192SR-RGD

Cisco XFP Module은 고객에게 데이터 센터, 엔터프라이즈 와이어링 클로젯 및 서비스 제공업체 전송 애플리케이션을 위한 다양한 10기가비트 이더넷 및 POS(Packet-over-SONET/SDH) 연결 옵션을 제공합니다.

Cisco XFP 모듈의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- 10GBASE 이더넷 및 OC-192/STM-64 데이터 속도 지원
- 핫스왑 가능한 입력/출력 장치는 Cisco Systems® 라우터의 XFP 포트에 연결하여 포트를 네트워크와 연결합니다.
- 인터페이스 선택의 유연성 제공
- "인수한 만큼 지불" 모델 지원
- 디지털 광학 모니터링 기능 지원
- Cisco 스위치 또는 라우터가 모듈이 Cisco 인증 및 테스트를 거친 XFP인지 식별할 수 있도록 도와주는 Cisco 품질 식별(ID) 기능을 지원합니다.
- 동일한 링크에서 각각의 Cisco 10GBASE XENPAK 및 X2, SFP+ 모듈과의 광 상호 운용성 지원

SMF용 Cisco Multirate 10GBASE-LR, 10GBASE-LW 및 OC-192/STM-64 SR-1 XFP 모듈

멀티레이트 XFP는 10GBASE-LR 및 10GBASE-LW 이더넷 애플리케이션과 OC-192/STM-64 SR-1(Short-Reach) POS 애플리케이션을 모두 지원합니다. Cisco는 일반 및 산업용 온도 범위 제품을 모두 제공합니다.

명세서

- 제품 번호: XFP10GLR192SR-RGD
- 설명: SMF용 Cisco Multirate 10GBASE-LR/-LW 및 OC-192/STM-64 SR-1 XFP 모듈, 산업용 온도 범위
- 커넥터: 듀얼 LC/PC 커넥터
- 파장: 1310nm
- 케이블 유형: SMF
- 케이블 거리:
 - 10km(10기가비트 이더넷)
 - 2km(OC-192/STM-64 SR-1)
- 전송 전력(dBm):
 - 최대: +0.5 @ 10GBASE-LR/-LW 1310nm SMF, -1.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310nm SMF
 - 최소: -8.2 @ 10GBASE-LR/-LW 1310nm SMF, -6.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310nm SMF
- 수신 전력(dBm):
 - 최대: +0.5 @ 10GBASE-LR/-LW 1310nm SMF, -1.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310nm SMF
 - 최소: -14.4 @ 10GBASE-LR/-LW 1310nm SMF, -11.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310nm SMF
- 전송 파장(nm):
 - 10GBASE-LR/-LW 1310nm SMF: 1260 ~ 1355
 - OC-192/STM-64 SR-1 1310nm SMF: 1290 ~ 1330
- 수신 파장(nm): 1260 ~ 1565
- 치수(L x W x H): 71 x 18.5 x 8.5mm
- 작동 온도 범위: 산업 온도 범위(IND): -40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
- 보관 온도 범위: -40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
- 소비 전력(W): 3.5

플랫폼 지원

Cisco XFP 모듈은 Cisco 스위치 및 라우터에서 지원됩니다.

- 시스코 ASR 9000 A9K-2T20GE-E
- 시스코 7600 76-ES+XT-4TG3C
- 시스코 ASR 9000 A9K-MPA-4X10GE
- 시스코 7600-ES20-10G3CXL
- 시스코 CRS 14X10GBE-WL-XFP
- 시스코 SCE8000-2X10GE-E
- 시스코 ME-3600X-24CX-M
- 시스코 SPA-OC192POS-XFP
- 시스코 7600 76-ES+XC-20G3CXL
- 시스코 ASR 9000 A9K-MPA-2X10GE
- 시스코 ASR 9000 A9K-2T20GE-B
- 시스코 ASR 903 A900-IMA1X
- 시스코 SPA-1X10GE-L-V2
- 시스코 7600-ES+4TG3CXL
- 시스코 7600 76-ES+XT-4TG3CXL
- 시스코 ASR 9000 A9K-8T/4-L
- 시스코 7600-ES20-10G3C
- 시스코 SCE8000-4X10GE-E
- 시스코 ASR 9000 A9K-8T-E
- 시스코 CRS 20X10GBE-WL-XFP
- 시스코 7600-ES+2TG3CXL
- 시스코 ASR 9000 A9K-8T-L
- 시스코 ASR 9000 A9K-4T-B
- 시스코 7600-ES+4TG3C
- 시스코 ASR 9000 A9K-2T20GE-L
- 시스코 7600 76-ES+XC-40G3CXL
- 시스코 7600-ES+2TG3C
- 시스코 CRS 4-10GBE-WL-XFP
- 시스코 7600 76-ES+T-2TG
- 시스코 ASR 9000 A9K-4T-E
- 시스코 ASR 9000 A9K-8T-B
- 시스코 ASR 9000 A9K-4T-L
- 시스코 7600 76-ES+T-4TG

- 시스코 7600 76-ES+XT-2TG3C
- 시스코 7600 76-ES+XC-20G3C
- 시스코 ASR 9000 A9K-8T/4-B
- 시스코 7600 76-ES+XC-40G3C
- 시스코 CRS 8-10GBE-WL-XFP
- 시스코 CRS 2-10GE-WL-플렉스
- 시스코 ME4600-UMX-4x10GE
- 시스코 7600 76-ES+XT-2TG3CXL
- 시스코 SPA-1X10GE-WL-V2
- 시스코 ASR 9000 A9K-8T/4-E

[지금 구매](#)